



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Swarzędzu

NIP: 777-00-20-657, REGON: 000488792

SPECYFIKACJA

CENTRALA DOMOFONOWA*

1. TYP:

analogowy z zamkiem szyfrowym i wyświetlaczem LED

2. DANE TECHNICZNE:

- ZAMEK SZYFROWY: **indywidualny czterocyfrowy kod do każdego lokalu**
- ZASILANIE: **12V DC**
- OBUDOWA: **ze stopu aluminium – odporna na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu**
- KLAWIATURA: **stal nierdzewna**
- SPOSÓB MONTAŻU: **pod tynkowy**
- TYP INSTALACJI: **4, 5 lub 6 żyłowa**
- KOLOR: **Grafit lub szary**
- ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH LOKALI: **min. 16**
- OBSŁUGA ELEKTROZACZEPU TRADYCYJNEGO: **TAK**

3. WYPOSAŻENIE:

- Zasilacz sieciowy (230V/50Hz)

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
mgr Paweł Białas

Z-ca Prezesa Zarządu (2)
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
mgr inż. Jacek Lewandowicz

*- produkt musi spełniać standardy CE



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Swarzędzu

NIP: 777-00-20-657, REGON: 000488792

SPECYFIKACJA

DRZWI DO KLATEK SCHODOWYCH*

1. Drzwi stalowe wykonane z profili stalowych w systemie Forster Presto o grubości ścianki 1,5 do 2 mm. Kształtowniki łączone są ze sobą poprzez spawanie.
2. Próg wykonany z kształtownika stalowego 20 x 40 mm.
3. Dwukrotnie malowane proszkowo w jednym z kolorów RAL MAT: 9006, 8028, 7016, 7035, 7040, 6011, 5010, 3000, 3009
4. Uszczelki przymykowe z gumy EPDM w skrzydle i ościeżnicy
5. Skrzydło drzwiowe wypełnione gorą szybą bezpieczną P4 (44.4/Ar/33.1), na dole panelem ciepłym wykonanym z podwójnej blachy stalowej oraz rdzenia izolacji.
6. Wyposażenie :
 - klamka-gałka w kolorze stali nierdzewnej
 - elektrozaczep (tylko dla drzwi domofonowych)
 - zamek podstawowy + wkładka patentowa + 3 klucze
 - kantrygiel manualny do drzwi dwuskrzydłowych,
 - zawiasy (3szt. na skrzydło)
 - samozamykacz ramieniowy GEZE 2000
 - stopka podporowa
 - odbój
 - tuleje wentylacyjne w kolorze stali nierdzewnej do drzwi wewnętrznych

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr Paweł Białas

Z-ca Prezesa Zarządu (2)
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Jacek Lewandowicz

* - produkt musi spełniać wymogi CE



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Swarzędzu

NIP: 777-00-20-657, REGON: 000488792

SPECYFIKACJA

DRZWI DO LOKALI USŁUGOWYCH/HANDLOWYCH*

1. Drzwi stalowe wykonane z profili stalowych w systemie Forster Presto o grubości ścianki 1,5 do 2 mm. Kształtowniki łączone są ze sobą poprzez spawanie.
2. Próg wykonany z kształtownika stalowego 20 x 40 mm.
3. Dwukrotnie malowane proszkowo w jednym z kolorów RAL MAT: 9006, 8028, 7016, 7035, 7040, 6011, 5010, 3000, 3009
4. Uszczelki przymykowe z gumy EPDM w skrzydle i ościeżnicy
5. Skrzydło drzwiowe wypełnione górną szybą antywłamaniową zespoloną P4 (44.4/Ar/33.1), na dole panelem wzmocnionym z płyty OSB wykonanym z podwójnej blachy stalowej.
6. Wyposażenie:
 - klamka-klamka w kolorze stali nierdzewnej
 - zamek podstawowy + dodatkowy + wkładka patentowa + 3 klucze
 - kantrygiel manualny do drzwi dwuskrzydłowych,
 - zawiasy (3szt. na skrzydło)
 - samozamykacz ramieniowy GEZE 2000
 - stopka podporowa
 - odbój

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr Paweł Białas

Z-ca Prezesa Zarządu (2)
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Jacek Lewandowicz

* - produkt musi spełniać wymogi CE



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Swarzędzu

NIP: 777-00-20-657, REGON: 000488792

SPECYFIKACJA

OPRAWY OŚWIETLENIOWE ZEWNĘTRZNE Z NUMEREM BUDYNKU*

1. TYP:

zewnątrzna, LED (SMD) z funkcją zwiększania natężenia światła w chwili wykrycia ruchu (natężenie światła w stanie spoczynku - bez wykrycia ruchu musi umożliwiać bezproblemowy odczyt numeru budynku i innych informacji umieszczonych na kloszu). Klasa ochronności: II.

2. DANE TECHNICZNE:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| • ZASILANIE AC: | 230V 50Hz |
| • MOC: | 8W-12W |
| • STRUMIEŃ ŚWIETLNY ŹRÓDŁA: | 950lm-1200lm |
| • TEMERATURA BARWOWA | 4000K-5000K |
| • ZAKRES DETEKЦИИ RUCHU: | 3-10m |
| • ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA: | IK 10 lub wyższa |
| • KLASA SZCZELNOŚCI: | min. IP 54 lub wyższa |
| • SPOSÓB MONTAŻU: | natynkowy |
| • WYMIARY: | min. 280mmx18mm5x30mm sz./wys/głęb. |
| • TRWAŁOŚĆ: | 40000h |
| • ZAKRES TEMP. PRACY | -20° ÷ +40° |
| • KLOSZ: | mleczny, z wysokoudarowego poliwęglanu |

3. WYPOSAŻENIE:

- Czujnik zmierzchu – z funkcją regulacji progu jasności załączania lampy
- Czujnik ruchu – obszar detekcji 360°
- Naklejki (cyfry) na klosz – umożliwiające opis numeru budynku i zakresu numerów mieszkań znajdujących się w danym wejściu/klatce schodowej

* - produkt musi spełniać wymogi **CE**

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr Paweł Białas

Z-ca Prezesa Zarządu (2)
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Jacek Lewandowicz

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu
ul. Kwaśniewskiego 1, 62-020 Swarzędz.

tel. 61-817-40-11, fax: 61-817-40-93 e-mail: zarzad@sm-swarzedz.pl

Administracja osiedli: os. Raczyńskiego 20, 62-020 Swarzędz. tel.: 61-817-52-69, e-mail: raczynskiego@sm-swarzedz.pl

Administracja osiedli: ul. Gryniów 6, 62-020 Swarzędz tel.: 61-817-43-22, e-mail: gryniow@sm-swarzedz.pl

www.sm-swarzedz.pl



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Swarzędzu

NIP: 777-00-20-657, REGON: 000488792

SPECYFIKACJA

OPRAWY OŚWIETLENIOWE KLATEK SCHODOWYCH*

1. TYP:

wewnętrzna, LED (SMD) z czujnikiem ruchu i zmierniczu, klasa ochronności: II

2. DANE TECHNICZNE:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| • ZASILANIE AC: | 230V 50Hz |
| • MOC: | 8W-10W (możliwość przełączania) |
| • STRUMIEŃ ŚWIETLNY ŹRÓDŁA: | 900lm-1100lm |
| • TEMPERATURA BARWOWA | 4000K-5000K |
| • ZAKRES DETEKЦИИ RUCHU: | do 14m |
| • ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA: | IK 10 lub wyższa |
| • KLASA SZCZELNOŚCI: | min. IP 40 lub wyższa |
| • SPOSÓB MONTAŻU: | natynkowy |
| • KSZTAŁT/WYMIARY: | OKRĄGŁY, średnica min. 290mm |
| • KŁOSZ: | mleczny, z wysokoudarowego poliwęglanu |
| • TRWAŁOŚĆ: | min.40000h |
| • ZAKRES TEMP. PRACY | -20° ÷ +40° |

3. WYPOSAŻENIE:

- Czujnik zmierniczu – z funkcją regulacji progu jasności załączania lampy
- Czujnik ruchu – obszar detekcji 360°

* - produkt musi spełniać wymogi CE

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr Paweł Białas

Z-ca Prezesa Zarządu (2)
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Jacek Lewandowicz



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Swarzędzu

NIP: 777-00-20-657, REGON: 000488792

SPECYFIKACJA

OPRAWY OŚWIETLENIOWE PIWNIC*

1. TYP:

wewnętrzna, LED (SMD), klasa ochronności: II

2. DANE TECHNICZNE:

- ZASILANIE AC: **230V 50Hz**
- MOC: **6W-8W**
- STRUMIEŃ ŚWIETLNY ŹRÓDŁA: **450lm-600lm**
- TEMERATURA BARWOWA **4000K-5000K**
- ZAKRES DETEKCJI RUCHU: **do 14m**
- ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA: **IK 10 lub wyższa**
- KLASA SZCZELNOŚCI: **min. IP 54 lub wyższa**
- SPOSÓB MONTAŻU: **natynkowy**
- WYMIARY: **min. 170x100x74 sz./wys/głęb.**
- KLOSZ: **mleczny, z wysokoudarowego poliwęglanu**
- TRWAŁOŚĆ: **min. 30000h**
- ZAKRES TEMP. PRACY **-25° ÷ +50°**

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
mgr Paweł Białas

Z-ca Prezesa Zarządu (2)
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
mgr inż. Jacek Lewandowicz

* - produkt musi spełniać wymogi CE



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Swarzędzu

NIP: 777-00-20-657, REGON: 000488792

SPECYFIKACJA

PODEST I STOJAK ROWEROWY*

1. Podest + stojak rowerowy
2. Wymiary:
 - Podest rowerowy : 200 cm x 200 cm.
 - Stojak rowerowy : 5-cio stanowiskowy
3. Materiał:
 - Podest rowerowy : kostka brukowa 6/20 cm + obrzeże
 - Stojak rowerowy: stal ocynkowana ogniowo
rura fi 2.5 cm
kątownik 4.0 cm x 4.0 cm

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
mgr Paweł Białas

Z-ca Prezesa Zarządu (2)
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
mgr inż. Jacek Lewandowicz

* - produkt musi spełniać wymogi 



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Swarzędzu

NIP: 777-00-20-657, REGON: 000488792

SPECYFIKACJA

NASADA TYPU „TURBOWENT”*

1. Nasada typu Turbowent z podstawą
2. Wymiary (w zależności od wymiarów komina wentylacyjnego):
 - Średnica turbowentu: 500mm wymiar podstawy: 800X600mm
 - Średnica turbowentu: 400mm wymiar podstawy: 800x300mm
3. Materiał:
 - Turbowent:
 - Podstawa:

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
mgr Paweł Białas

Z-ca Prezesa Zarządu (2)
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
mgr inż. Jacek Lewandowicz

* - produkt musi spełniać wymogi CE



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Swarzędzu

NIP: 777-00-20-657, REGON: 000488792


SPECYFIKACJA

WYŁĄZ DACHOWY Z NAŚWIETLEM*

1. Wyłaz dachowy z naświetlem
2. Wymiary : min. 800 mm x 800 mm
3. Materiał :
 - Podstawa laminatowa prosta h = 15 cm
 - Zamek z kluczem powtarzalnym dla wszystkich budynków
 - Rama aluminiowa zawiasowa na sprężynach gazowych wypełniona poliwęglanem komorowym
 - Osprzęt do wyłazu dachowego

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
mgr Paweł Białas

Z-ca Prezesa Zarządu (2)
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
mgr inż. Jacek Lewandowicz

* - produkt musi spełniać wymogi 



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Swarzędzu

NIP: 777-00-20-657, REGON: 000488792

SPECYFIKACJA

TABLICA OGŁOSZENIOWA* SPIS LOKATORÓW* NUMER ADMINISTRACYJNY BUDYNKU*

1. Tablica ogłoszeniowa:

- Wymiar : min. 1200 mm x 700 mm
- Materiał : materiał : PCV spienione gr. 5 mm w ramce z ceownika aluminiowego.

2. Spis lokatorów :

- Wymiar : 430 mm x 307 mm
- Materiał : PCV spienione gr. 3 mm., zabezpieczone bezbarwnym PCV w ramce z ceownika aluminiowego.

3. Numer Administracyjny budynku :

- Wymiar : 1500 cm x 2025 cm
- Materiał : Płyta kompozytowa – dibond gr. 3 mm
Informacja o zarządcy nieruchomości, nazwie osiedla, numerze budynku wykonana z folii odblaskowej o bardzo wysokiej trwałości.

Z-ca Prezesa Zarządu
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr Paweł Białas

Z-ca Prezesa Zarządu (2)
Z-ca Dyrektora Spółdzielni

mgr inż. Jacek Lewandowicz

* - produkt musi spełniać wymogi 